

PLASTOR



Entretien des
parquets huilés

Savon Désincrustant

- 1 NETTOYER
REINIGEN
- 2 RÉGÉNÉRER
VERNIEUWEN
- 3 RÉPARER
HERDTELLEN

MONOCOMPOSANT

PRÊT A L'EMPLOI

0% NMP
NEP

NETTOYAGE DES
OUTILS

EAU

UTILISATION

A RINCER

caractéristiques - destinations

- Spécialement formulé pour le **nettoyage en profondeur des parquets huilés**
- Élimine les anciennes couches d'huile des parquets anciens qui se sont encrassés.
- **Enlève les taches les plus tenaces.**
- Son utilisation ne doit être réservée qu'à un **usage occasionnel**.
- Convient sur tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois.

caractéristiques

Aspect du produit en pot	Liquide épais
Couleur	jaune
Séchage par	Évaporation de l'eau
pH	6.5

Étapes d'entretien

L'entretien d'un parquet huilé doit respecter certaines étapes. Pour chaque étape utiliser le produit adapté :

Nettoyer	Huile Nettoyante Savon Désincrustant
Régénérer	Huile Régénérante
Réparer	Huile Réparatrice

mise en œuvre

État du support

Avant toute utilisation du Savon Désincrustant, vérifier que le bois ne présente pas d'usure (que le bois n'est pas remis à nu). Dès que le bois brut est en contact avec de l'eau, il commence à **grisailier** et risque de se déformer.

Nettoyer

Outillage :

Effectuer le nettoyage avec une serpillière, un balai éponge...
Le matériel doit toujours être propre et bien essoré.

Conditions d'application :

- **Pendant les 2 premières semaines suivant la mise en huile**, ne pas mouiller le parquet, le nettoyer uniquement à sec (balai, aspirateur...).

- 1 Produit prêt à l'emploi.
- 2 Appliquer à l'aide d'une serpillière propre, d'un balai éponge... non ruisselants et très bien essorés et frotter si besoin, ou vaporiser régulièrement sur le sol avant de passer une monobrosse munie d'un pad beige ou rouge. Enlever de suite les excédents.

- 3 Rincer à l'eau claire et sécher rapidement le sol. Renouveler au besoin l'application.

- 4 **Appliquer ensuite obligatoirement 1 à 2 couches d'Huile Régénérante**

nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

restrictions

- Ne pas appliquer sur parquet usé ou parquet brut.
- N'utiliser pas trop d'eau pendant le nettoyage ou le rinçage. Le bois pourrait en absorber via les joints ou zones d'usure et se déformer.

conditionnements

Ce produit est disponible en bidon de 1L.

stockage

Bien reboucher les bidons après chaque utilisation.
Craint le gel.

conservation

Durée de conservation des produits : illimitée.

précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

Contient moins de 5% : agent de surface anionique.
Parfum.

certifications bio-écologiques

Ne contient pas de NMP ou NEP

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide.
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives.

Respecte l'environnement

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué de plastique recyclable

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

certifications de qualité



CERTIFICATION ISO 9001

Le site de production PLASTOR est certifié ISO 9001 version 2000

Traçabilité et contrôle qualité de 100% de la production.

Intégration du client dans la conception des produits en vue de l'amélioration continue orientée vers la satisfaction clients.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 96 10
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version