


PLASTOR


Depuis 1957



FABRIQUÉ EN FRANCE. JURA

CATALOGUE

Découvrez nos solutions
pour nettoyer, embellir
ou encore protéger le bois.



TROPHÉES DE LA FINITION BOIS

LES PLUS BEAUX CHANTIERS RÉCOMPENSÉS



Depuis 10 ans, Plastor récompense le travail de qualité effectué par les parqueteurs, et met à l'honneur leur expertise :

➤ **3 voyages pour 2 personnes sont à gagner**

Cette année le concours évolue, en effet il sera désormais accessible **aux chantiers bois extérieurs en plus des chantiers bois intérieurs.**

Véritable reconnaissance pour les professionnels, ces trophées distinguent l'aspect technique et décoratif de la finition du bois.

Ce trophée, réservé exclusivement aux professionnels, récompensera les chantiers les plus innovants, les plus prestigieux et les plus esthétiques, dans l'habitat et/ou les lieux publics.



PLASTOR

Depuis 1957



COMMENT PARTICIPER ?

Inscrivez-vous auprès de votre chef de secteur PLASTOR qui soutiendra votre candidature et qui vous guidera dans le montage de votre dossier (photos et fiche de prescription...).

Retrouvez les lauréats des précédentes éditions sur notre site internet.

www.plastor.com

FAIRE RAYONNER LE BOIS ET LE TALENT DES PROFESSIONNELS QUI LE TRAVAILLENT SUR LES CHANTIERS EXIGEANTS


Notre aventure a pris racine au cœur des vallées du Jura il y a plus de **60 ans**. Grandir dans cette région singulière, c'est tisser des liens forts avec le bois. Et cette connexion intime, véritable source d'inspiration, façonne la trajectoire de Plastor depuis toujours.

Pour nous, le bois n'est pas un simple matériau. À travers les décennies, il est devenu un compagnon de vie, le fil conducteur d'un parcours familial hors du commun, et surtout, une ressource pour demain. C'est cette conviction qui nous pousse à lui redonner la place qui lui est due et à le travailler là où il peut véritablement briller.

Plastor, c'est une **passion pour le bois** qui traverse le temps et les tendances, et qui continue de s'écrire avec nos alliés de longue date : les artisans.

Ensemble, continuons d'embellir ces lieux chargés d'histoire.

3 VALEURS FORTES DE LA MARQUE PLASTOR



① L'AMOUR DU BOIS

Née au pays du bois, le Jura, Plastor est produit au cœur d'un site qui rassemble une collection d'arbres remarquables. Dans les laboratoires et sur le terrain, chacun rayonne son amour du bois.

Vivant et renouvelable, le bois est le matériau de la construction et la rénovation durables.

② LA NOBLESSE DES LIEUX

Plastor conseille et soutient la mise en valeur du bois sur les chantiers exigeants, auquel il apporte sa beauté et sa chaleur.

À l'intérieur comme à l'extérieur, Plastor est la marque qui sublime le bois. Elle accroît ses performances partout où il est mis en œuvre par les professionnels.

③ LA COLLABORATION D'EXCELLENCE

Le bois inspire les professionnels d'aujourd'hui et de demain que nous écoutons et soutenons.

SOMMAIRE

PLASTOR, NOTRE HISTOIRE

4

NOS ENGAGEMENTS

6

NOTRE CONCEPT MEUBLE

7

PLASTOR, EN INTÉRIEUR

8

PLASTOR, EN EXTÉRIEUR

23

PLASTOR, POUR LES SOLS BÉTON

30

ABRASIFS

33

ACCESOIRES

38

Embellir l'avenir

Découvrez nos engagements



CONCEVOIR DES PRODUITS PLUS RESPONSABLES ET AGIR SUR NOS FORMULES, CELA SIGNIFIE :

Proposer des offres qui répondent aux besoins des consommateurs, et toujours favoriser :

L'usage consommateur
Facilité d'application, facilité d'ouverture, facilité de stockage, facilité de recyclage, gestion des déchets etc.

2 • La qualité du résultat esthétique

3 • La longévité
(Performance formule, durabilité des gammes)

Et quand nos prérequis nous le permettent (besoin consommateur, qualité des formules...) c'est également :



* norme destinée à faciliter la planification du contrôle de la pollution de l'air intérieur.

** norme qui atteste d'un contenu minimum en carbone biosourcé sur le carbone total d'une formule.

PLASTOR UN CONCEPT UNIQUE POUR DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS

Depuis 1962, Plastor accompagne ses clients dans la réalisation de leurs chantiers et répond à tous leurs besoins.

Pour aller plus loin, Plastor vous propose son concept magasin. Ce concept de théâtralisation des produits ou "vendeur muet" va permettre d'apporter de la visibilité en rayon aux produits, du conseil, mais aussi de valoriser votre magasin dans le but de booster vos ventes.

LES POINTS FORTS DU CONCEPT :

- ▶ Projection simplifiée pour vos clients : visualisation des produits grâce aux applications
- ▶ Vendeur "muet" : argumentaire détaillé pour le bon choix de la finition
- ▶ Différenciation : concept unique pour nos partenaires de confiance

PRÉSENTATION DU CONCEPT

Mobilier design et qualitatif pour les points de vente qui permet la mise en avant des produits et de la marque PLASTOR. Il décline à travers 4 panneaux nos grandes familles produits (bois intérieur et bois extérieur).

Concept modulable avec deux offres :

- ▶ Offre premium (mobilier et niche)
- ▶ Offre basique (niche)

Deux offres adaptées en fonction de vos besoins et de la taille de votre magasin.



BOIS INTÉRIEURS



BOIS INTÉRIEURS LES ÉTAPES INDISPENSABLES

① RÉPARER UN PARQUET, UN MEUBLE...

Pour rénover et reboucher les bois abîmés, PLASTOR vous propose trois produits professionnels adaptés à vos contraintes et besoins. Ces produits permettent de reboucher fissures, chocs, joints et même de reconstituer certaines pièces de bois.

② EMBELLIR UN PARQUET ET FAVORISER L'ACCROCHE

Les sous-couches pour parquet PLASTOR sont là pour :

- ▶ Répondre aux contraintes des différents parquets (remontées de tanins, porosité hétérogène...)
- ▶ Garantir l'accroche et l'efficacité du vitrificateur
- ▶ Améliorer la résistance
- ▶ Personnaliser le parquet grâce aux différents aspects (effet réchauffé, effet invisible...)

③ PROTÉGER UN PARQUET

Il existe différentes finitions pour protéger le bois. Vitrificateurs, huiles ou vernis sont des finitions qui apportent résistance et protection :

- ▶ A l'abrasion
- ▶ Aux chocs et aux rayures
- ▶ A l'eau et aux taches

④ COMMENT SAVOIR QUELLE FINITION EST APPLIQUÉE SUR MON BOIS ?

Utiliser un papier de verre et frotter une zone à l'extrémité d'un meuble/d'une pièce

- ▶ Si l'il y a de la poussière blanche, c'est un vitrificateur
- ▶ Si rien ne se passe et que la zone frottée change de couleur, c'est une huile
- ▶ Si le papier s'enlève, c'est une cire

RÉNOVATION

DÉCAPANT



DECAPANT GEL

- Facile d'application : texture gélifiée, idéale pour les surfaces verticales.
- Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.

5m²/L

Temps d'action entre 15 min et 1h45

1 couche

1L - 5L

PRÉPARATION

DÉGRAISSANT



DÉGRAISSANT PARQUET - BOIS EXOTIQUES

- Dégrasse les bois exotiques ou gras
- Elimine les exsudations de résine sur bois résineux
- Convient également sur carrelage, béton, pierre, métal...



Rendement variable

Séchage 12 à 24h

2 à 3 lavages


1L

PRODUITS DE REBOUCHAGE



PÂTE À BOIS

- Sans odeur
- Rebouchage des petits orifices et fissures en intérieur
- 6 teintes



Rendement variable

Recouvrable 1 à 3H

1 couche

250g - 500g



MASTIC À BOIS

- Rebouchage et reconstitution de pièces en bois
- Excellente adhérence en intérieur et extérieur
- 4 teintes



Rendement variable

Recouvrable 2 à 12H

1 couche

200mL

TRAITEMENT



TRAITEMENT PARQUETS INTÉRIEURS

- Traitement curatif et préventif
- Incolore ne tache pas le bois

*Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

3 à 5m²/L

Séchage 48h

1 couche

5L

TEINTES



COLOUR FLOORS TEINTE

- Colore le parquet intensément
- S'applique sans reprise
- 6 teintes

15m²/L

Recouvrable 2 à 3h

1 couche

250mL - 1L - 2,5L



LIANT DE REBOUCHAGE

- Se mélange à la sciure de ponçage pour reboucher les fissures
- Séchage ultra rapide
- Usage intérieur



Rendement variable


Recouvrable 30min

1 couche

1L - 5L

NUANCES MINÉRALES

Du blanc au noir pour un parquet tendance



NUANCES BOIS

Des blonds clairs aux bruns foncés pour une authenticité préservée



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► PRÉPARATION

FONDS DURS



FOND DUR UNIVERSEL PRIM'SO

Avant vitrification

- ▶ Séchage ultra rapide
- ▶ Recouvrable par tous les vitrificateurs
- ▶ Confère une légère couleur miel au parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Fond dur universel PRIM'SO avec le vitrificateur PUR-T4

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



10m²/L

Recouvrable 45min

1 couche

1L - 5L - 10L



FOND DUR PRIM'H2O

Avant vitrification

- ▶ Bloque les remontées de tanins
- ▶ Application facile et uniforme grâce à sa formulation fluide
- ▶ Adaptée pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

1L - 5L



COLMATEUR DE FOND

Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores crémeux qui colmate le fond pour donner du garnissant
- ▶ Modifie la nature du support poreux en comblant les différences d'absorption
- ▶ Idéal pour les salles de sport



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

5L

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► PRÉPARATION

FONDS DURS



FOND DUR EFFET BOIS NU

Avant vitrification

- ▶ Totalement invisible : neutralise l'effet de la finition sur l'aspect du bois
- ▶ Grande facilité d'application
- ▶ Pas de traces de reprise



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

2 couches

1L - 5L



FOND DUR EFFET AMBRÉ

Avant vitrification

- ▶ Apporte une finition bois réchauffé en agissant par réaction avec les tanins du bois
- ▶ Adapté pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®
- ▶ Convient aux bois neufs et anciens



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

1L - 5L



RENFORCATEUR D'ADHÉRENCE

Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores qui neutralise les anti-oxydants pour assurer le parfait séchage de tous les vitrificateurs parquets
- ▶ Un film souple qui évite les risques de faïençage, de cloquage ou d'écaillage sur les bois très durs
- ▶ Idéal pour les bois exotiques




10m²/L

Recouvrable 30min

1 couche

5L

Réserve aux professionnels. À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Choisissez le vitrificateur de la gamme PUR-T® en fonction du niveau de protection souhaité :

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSIDENTIEL	LIEUX PUBLICS - ERP
4		LIEUX EXTRêMES Discothèques, restaurants d'altitude, musées...
3	FORTES CONTRAINTES Pièces humides...	LIEUX PUBLICS Bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...
2	LIEUX DE PASSAGE Salons, salle à manger, couloirs...	
1	PIÈCES PEU SOLICITÉES Chambres...	



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



► FINITION

VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE



AQUALIA

- Conçu pour des applications dans le domaine résidentiel
- Appliqué directement sur bois brut, il permet de conserver la tonalité claire des bois



10m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches

10L



RENOPUR-T¹

- Niveau de performance 1 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de pièces peu sollicitées (chambres)
- Vitrificateur de rénovation : sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- Disponible en 2 aspects : incolore mat, incolore satiné



12m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L

► FINITION

VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE



PUR-T²

- Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de salles à manger, salons, couloirs
- Disponible en 4 aspects : extra mat, satiné, brillant et chêne moyen ciré



10m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L - 5L



PUR-T³ MONO

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics avec un séchage à cœur de 5 jours
- Résistance comparable à celle du PUR-T³ DUO
- Disponible en 3 aspects : extra mat, mat, satiné
- Classement au feu Cfl-s1



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
1L - 5L



PUR-T³ DUO

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- Excellent résistance à l'abrasion et aux taches
- Disponible en 3 aspects : mat, satiné et brillant
- Classement au feu Cfl-s1



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L

Réserve aux professionnels



PUR-T⁴

- Niveau de performance 4 : idéal pour les lieux publics extrêmes tel que les discothèques, restaurants d'altitude, piscines, musées etc...
- Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et haut brillant



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L

Réserve aux professionnels. Classement au feu Cfl-s1 en système avec Fond dur universel PRIM'SO.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFIER LES PARQUETS SPORTIFS



PUR-T®SPORT

- ▶ Vitrificateur idéal pour les parquets sportifs
- ▶ Répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904
- ▶ Donne un bon garnissant
- ▶ Aspect satiné
- ▶ Classement au feu Cfl-s1

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réservé aux professionnels



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L



LES PARQUETS SPORTIFS

Le parquet d'une salle de sport est soumis à des agressions multiples et intenses. Il doit donc se conformer à des normes de résistance, de longévité et de sécurité très strictes.

C'est pourquoi nous avons conçu une gamme spécifique, avec une parfaite maîtrise de la glissance, de l'élasticité du film et de sa résistance à un fort trafic.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour entretenir un parquet de salle de sport et conserver la glissance conforme aux normes, nous vous conseillons de respecter le processus d'entretien suivant :

- ▶ 15 jours au minimum après la vitrification et avant la remise en service de la salle, effectuer un nettoyage avec le Nettoyeur Intensif Plastor. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire.
- ▶ En nettoyage courant, utiliser le Nettoyeur Parquets Plastor, spécial salles de sport. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire. En cas de traces de basket, gomme, résine... utiliser le Nettoyeur Intensif Plastor pur, en respectant les consignes de la fiche technique.
- ▶ Une fois par mois maximum, appliquer une couche de Raviveur Métallisant satiné Plastor sur sol propre, selon les consignes de la fiche technique. Attendre au moins deux semaines suivant la vitrification avant d'appliquer la première couche de Raviveur Métallisant Plastor.
- ▶ Il est préconisé d'utiliser le Nettoyeur Intensif Plastor en usage "décapage de Raviveur Métallisant" après l'application de 3 couches de Raviveur Métallisant.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFIER EN PHASE SOLVANTE



PRIMO-T®2

- ▶ Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels avec la rénovation des salles à manger, salons, couloirs
- ▶ Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et brillant



12m²/L
Recouvrable 6 à 8H
2 à 3 couches
1L - 2,5L - 5L



PATRIM

- ▶ Vitrificateur conçu pour des applications en lieux publics ou en résidentiel très sollicité
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet



15m²/L
Recouvrable 6 à 12H
1 à 2 couches
1L



PRIMO-T®3 PLUS ESCALIER

- ▶ Niveau de performance 3 : idéal pour les escaliers à forte sollicitation (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- ▶ Temps de séchage optimisé : 30min
- ▶ Non glissant



7m²/L
Séchage 30min
1 à 2 couches
5L



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFICATEUR OPAQUE



COULEUR FLOORS OPAQUE

- ▶ Redonne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps. Idéal pour les lieux résidentiels (chambres, salons...)
- ▶ Vitrificateur opaque sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- ▶ 4 teintes aspect satiné

Blanc Taupe Acier Métallisé Noir



12m²/L
Recouvrable 3H
2 couches
1L - 2,5L

FINITION

HUILES



HUILE CIRE DECOPROTECT

- ▶ Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions quotidiennes
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ 4 teintes

Naturel Chêne moyen Chêne Clair Teck



30m²/L
Recouvrable 8 à 10H
2 couches
1L - 2,5L

HUILES



HUILE EFFET BOIS NU

- ▶ Conserve l'aspect naturel du bois pour une finition tendance et invisible
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Formule à base d'anti-UV pour limiter les effets du soleil sur le parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Huile EFFET BOIS nu avec le vitrificateur PUR T-3 DUO



15m²/L
Recouvrable 1 à 2H
3 couches
1L - 5L



CIRE LIQUIDE PARQUET

- ▶ Haut pouvoir lustrant
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ Peut être utilisée pour augmenter la glissance des vitrificateurs



20m²/L
Recouvrable 1 à 2H
1 à 2 couches
1L - 5L



HUILE AQUANAT®

- ▶ Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Sans odeurs gênantes



15m²/L
Recouvrable 1 à 2H
3 couches
1L - 5L

VERNIS



VERNIS GEL

- ▶ Formule gel anti-gouttes pour une application facile sans couleur
- ▶ Vernis ébénisterie recommandé pour la protection des bois intérieurs
- ▶ Excellente résistance aux taches, aux rayures, chocs et aux UV

Chêne clair satiné Chêne foncé satiné Blanc cérasé mat
Chêne moyen satiné Gris vieilli mat Incolore satiné



12m²/L
Recouvrable 1 à 2H
2 à 3 couches
1L - 2,5L

► FINITION**COMPLÉMENTS****PEINTURE DE TRAÇAGE SALLE DE SPORT**

- ▶ Spécialement adaptée aux tracés sportifs sur les parquets
- ▶ Texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage
- ▶ 5 teintes

Jaune Bleu Rouge Blanc Noir

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réserve aux professionnels

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle

**PEINTURE TABLEAU**

- ▶ Peinture mate haute résistance et dureté destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie
- ▶ Peinture tableau lessivable

**CONCENTRÉ DE TEINTE**

- ▶ Teinte directement les vitrificateurs solvants ou l'huile cire DECOPROTECT
- ▶ Tous les concentrés sont miscibles entre eux
- ▶ 5 teintes

Noir Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé Acajou



6m²/L
Recouvrable 4H
1 à 2 couches
0,5L



5-8m²/L
Recouvrable 4H
1 à 2 couches
1L - 2,5L



Rendement variable
200 mL

**► ENTRETIEN****ENTRETIEN DES PARQUETS**

Notre gamme entretien est adaptée à tous types de sols : vitrifiés, huilés, pré-vernis, stratifiés et sols souples

**NETTOYANT PARQUETS**

- ▶ Recommandé pour le nettoyage fréquent pour tous types de parquets
- ▶ Nettoyeur parquet formulé avec des agents anti-statiques pour retarder le dépôt de poussières
- ▶ Sans rinçage



Séchage 5min
400mL - 1L - 5L

**NETTOYANT INTENSIF**

- ▶ Enlève les taches et salissures qui résistent aux nettoyants traditionnels
- ▶ Nettoie la surface en profondeur sans apporter de glissance
- ▶ Convient pour l'entretien des sols sportifs



10m²/L
Séchage 5min
1L - 5L

**RAVIVEUR MÉTALLISANT**

- ▶ Ravive les parquets ternis
- ▶ Prolonge la durée de vie du film du vitrificateur en le protégeant de l'usure
- ▶ Emulsion non glissante et non jaunissante: dépose un film de protection sur les vitrificateurs



50m²/L
1 à 2 couches
1L - 5L

► ENTRETIEN

ENTRETIEN DES PARQUETS



HUILE ENTRETIEN UNIVERSELLE

- ▶ Convient pour raviver tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois
- ▶ Prolonge l'efficacité de la protection et conserve le rendu initial
- ▶ Naturel et incolore



50m²/L
Séchage 1H
1 à 2 couches
1L



NETTOYANT MATERIEL D'APPLICATION

- ▶ Nettoyant matériel destiné au nettoyage des outils et matériaux d'application des produits pour les parquets en phase solvant et pour les colles
- ▶ Excellent pouvoir solvant



1L - 5L



KIT ENTRETIEN DES PARQUETS

- ▶ Manche balai entretien
- ▶ Tête de lavage + microfibre
- ▶ Recharge microfibre



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



BOIS EXTÉRIEURS

BOIS EXTÉRIEURS

LA CLASSE DE DURABILITÉ

Selon la norme NF EN 335-3, chaque type de bois est différemment sensible aux différentes agressions extérieures, dont notamment les insectes et les champignons.

Cette norme catégorise les bois selon les risques d'exposition à l'humidité.

Cette classification des bois face aux champignons se base sur 5 classes :

BOIS INTÉRIEUR

BOIS EXTÉRIEUR

	EXPOSITION	UTILISATION	RISQUE BIOLOGIQUE
1	Bois toujours sec	Meubles, parquets, lambris	Insectes
2	Bois sec avec risque d'humidification temporaire (ex : lors d'un chantier)	Charpente, ossature	Insectes, champignons de surface
3	Bois soumis aux intempéries	Volets, fenêtres, portes d'entrée	Insectes, champignons de pourriture
4	Bois en contact avec le sol ou humidité permanente	Aire de jeux, terrasses	Insectes, champignons de pourriture
5	Bois en contact permanent avec de l'eau de mer	Piliers, pontons	Insectes, pourriture, mollusques



RÉNOVATION

DÉCAPANT - DÉGRISEUR



DÉCAPANT GEL

- Facile d'application : texture gélifiée, idéale pour les surfaces verticales.
- Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crétis.



5m²/L

Temps d'action entre 15 min et 1h45

1 couche

1L - 5L



DÉGRISEUR BOIS NOIRCIS

- Élimine le grisaillement des bois, les taches alimentaires, de gras et moisissures pour redonner aux bois grisâillus par les UV leur couleur d'origine
- Gel anti-coulures qui ne décolore pas le bois des terrasses



7m²/L

Temps d'action 5 à 10min

1 couche

1L - 5L - 10L

PRODUIT DE REBOUCHAGE



MASTIC À BOIS

- Rebouchage et reconstitution de pièces en bois
- Excellente adhérence en intérieur et extérieur
- 4 teintes

Naturel Chêne foncé Chêne moyen Chêne clair



Rendement variable

Recouvrable 2 à 12H

1 couche

200ML



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► PRÉPARATION

DÉGRAISSANT



DÉGRAISSANT – BOIS EXOTIQUES

- ▶ Dégrasse les bois exotiques ou gras
- ▶ Elimine les exsudations de résine sur bois résineux
- ▶ Convient également sur carrelage, béton, pierre, métal...



Rendement variable

Séchage 12 à 24h

2 à 3 lavages

1L

TRAITEMENT



TRAITEMENT MULTI-USAGES

- ▶ Traitement curatif et préventif
- ▶ Performant contre les vrillettes, lyctus, capricornes et termites et contre les champignons de pourriture

*Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.



3 à 5m²/L

Séchage 24h

2 à 3 couches

5L et 25L

PRIMAIRE LASURES



LASURE PUR-T® ISOL

- ▶ Bloque les tanins
- ▶ Accroche parfaite sur les bois durs et difficiles
- ▶ Texture fluide pour bien pénétrer tout en étant facile à appliquer sans coulure



13m²/L

Recouvrable 3h

1 couche

1L - 5L

► FINITION

LASURES



LASURE PRIMO-T® GEL

- ▶ Très bon garnissant pour une meilleure protection contre les agressions climatiques
- ▶ Adhère parfaitement en rénovation et renforce l'adhérence sur toutes les anciennes lasures
- ▶ 6 teintes



13m²/L

Recouvrable 12H

2 couches

1L - 5L - 10L



LASURE PUR-T® SUV

- ▶ Évite le grisaillement dans les conditions d'exposition les plus sévères
- ▶ Texture gélifiée pour un travail précis et rapide
- ▶ 9 teintes



13m²/L

Recouvrable 3H

2 couches

1L - 5L



NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK ou à distance

VERNIS



VERNIS EXTÉRIEUR MER / MONTAGNE

- ▶ Vernis polyuréthane enrichi en anti-UV
- ▶ Pour une décoration longue durée et haute protection des boiseries extérieures
- ▶ 5 teintes satinées + teinte incolore brillante




13m²/L

Recouvrable 3H

2 à 3 couches

1L - 2,5L



FINITION

SATURATEURS



SATURATEUR PRIMO-T® DECK

- ▶ Protège le bois contre les agressions climatiques et les taches et le nourrit en profondeur
- ▶ Forte imprégnation dans toutes les essences de bois
- ▶ 4 teintes

Incolore | Chêne clair | Teck | Vert autoclave



8 à 10m²/L
Séchage 24H
2 à 3 couches
1L - 5L - 20L



SATURATEUR PUR-T® WOOD

- ▶ Formule biosourcée à 88 % conforme à la norme NF EN 16640
- ▶ Contient moins de 1g/L de COV
- ▶ Antiglisse même sur bois mouillés
- ▶ 4 teintes

Incolore | Chêne clair | Teck | Bois grisé



10 à 14m²/L
Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 5L - 20L

NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK



SATURATEUR RENOVPROTEC-T®

- ▶ Saturateur opaque de rénovation pour terrasses et bardages
- ▶ Protège et masque tous les défauts des bois extérieurs usés par les agressions climatiques
- ▶ 5 teintes

Chêne moyen | Wengé | Teck | Bois grisé | Anthracite



10m²/L
Recouvrable 8H
2 à 3 couches
1L - 5L

FINITION

ENTRETIEN

ENTRETIEN DES TERRASSES



NETTOYANT CONCENTRÉ

- ▶ Elimine les taches alimentaires, les taches de gras, les salissures diverses et les moisissures
- ▶ Sans danger pour la faune et la flore



30m²/L
Séchage 5 à 10min
1L



RÉNOVATEUR BOIS COMPOSITE

- ▶ Imperméabilisant anti-taches, hydrofuge et oléofuge
- ▶ Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chlorés



10m²/L
Séchage 1H
1L - 5L

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

LE SAVIEZ-VOUS ?


LES FINITIONS EXTÉRIEURES

Comme pour les produits intérieurs, Plastor s'appuie sur des tests, des labels, des certifications pour vous garantir des produits de qualité.

Essais de vieillissement artificiel selon méthodologie NF EN 927-6 – Tests menés par le FCBA

QUV TEST

Cycle ultra violet




Cycle intempéries

Cycle de 2000 heures

Reproduit les dégâts provoqués par des années d'exposition aux UV.

ROUE DE DÉGRADATION



Durée d'un tour de roue : 1h30

Alternance d'immersion dans l'eau et d'exposition aux UV et à la température.

Dossier technique FCBA

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



► PRÉPARATION



DÉROCHANT ANTI-LAITANCE - SOLUTION H3

- ▶ Idéal pour décrasser et dérocher les sols
- ▶ Augmente la porosité des supports lisses en béton

2 à 4m²/L

Séchage 24 à 36H

1 couche

10L



PRIM'BETON PLUS

- ▶ Bloque la porosité, alcalinité et laitance des mortiers
- ▶ Limite les traces lors de l'application et régularise l'absorption de la finition par le support

10m²/L

Recouvrable 3 à 5H

1 couche

1L - 5L



► FINITION



VITRIFICATEUR DUOPUR-T®B

- ▶ Résistance aux trafics les plus intenses, une résistance aux tâches inégalée
- ▶ Adapté pour la finition de mortiers décoratifs effet béton ciré (surfaces verticales et horizontales en intérieur)

12m²/L

Recouvrable 3 à 5H

2 couches

1L - 5L

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► ENTRETIEN



NETTOYANT SOLS

- ▶ Recommandé pour le nettoyage fréquent des mortiers décoratifs ou sols en béton ciré
- ▶ Empêche la saleté et la poussière de s'incruster

50m²/L

Séchage 5min

1 couche

Spray 400mL - 1L



NETTOYANT INTENSIF

- ▶ Enlève les taches et salissures qui résistent aux nettoyeurs traditionnels
- ▶ Nettoie la surface en profondeur sans apporter de glissance

10m²/L

1L - 5L



CIRE MÉTALLISANTE

- ▶ Prolonge la durée de vie du film de vernis en le protégeant de l'usure
- ▶ Ravive les surfaces ternies et estompe les rayures superficielles

50m²/L

Séchage 30 à 60min

1 à 2 couches

1L



ABRASIFS

Plastor propose aux parqueteurs et professionnels un large choix d'abrasifs pour les accompagner sur leurs chantiers.

PEINTURES SOLS BOIS ET BÉTON



PEINTURE DE SOLS PU 35

- ▶ Adaptée aux travaux sur grande zone de parquets sportifs
- ▶ Très bonne adhérence, grande résistance à l'abrasion, usure, chocs, rayures, produits chimiques
- ▶ Disponible en nombreuses teintes, miscibles entre elles (210 couleurs RAL)

6m²/L

Recouvrable 12h

2 à 3 couches

12L

Beige 746	Blanc 152	Bleu 537	Gris 260	Gris 288
Jaune 377	Noir 299	Vert 463	Sable 725	

Réserve aux professionnels. À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle

ABRASIFS

ROULEAUX




SUPPORT PAPIER

Grains 120/100/80/60/50/36/24/16

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille
200x50m



SUPPORT TOILE

Grains 120/100/80/60/50/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille
200x25m

BANDES



BANDES SANS FIN – SUPPORT TOILE

Grains 120/100/80/60/50/40/36/24

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille
200x750mm
Cartons de 10



BANDES SANS FIN – SUPPORT TOILE

Grains 100/80/60/50/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille
200x750mm
Cartons de 10

ABRASIFS

MANCHONS



MANCHONS

Grains 100/60/36

Zirconium ● / Performance ++

Taille
250 x 592mm
Cartons de 10 et 5

DISQUES FIXES



DISQUES FIXES

Grains 80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre
150
Cartons de 100, 50 et 25



DISQUES FIXES

Grains 80/60/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre
178
Cartons de 50 et 25



DISQUE FIXES

Grains 100/80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre
185
Cartons de 50 et 25

MANCHONS



MANCHONS

Grains 100/80/60/40

Zirconium ● / Performance ++

Taille
200x551mm
Cartons de 10



MANCHONS

Grains 100/80/60/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille
200x592mm
Cartons de 10



MANCHONS

Grains 100/80/60/50/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille
200x592mm
Cartons de 10

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/40

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre
90
Cartons de 50



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 100/80/60/40/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre
140
Cartons de 50



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60

Corindon ● / Performance +

Diamètre
150
Cartons de 100 et 50

ABRASIFS

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 120/100/80/60/40/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

150

Cartons de 50 et 25



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/36

Céramique ● / Spécial

Diamètre

150

Cartons de 50



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/40

Corindon ● / Performance +

Diamètre

178

Cartons de 50 et 25



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 100/80/60/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

178

Cartons de 50 et 25



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

200

Cartons de 50 et 25



ADAPTATEURS POUR DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

Grain 150

À l'unité

ABRASIFS

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS PERFORÉS pour électroportatif



DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 80/60

Corindon ● / Performance +

Diamètre
125

Cartons de 100 et 50



DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 120/100/80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre
150

Cartons de 100 et 50



DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 120/100/80/60/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre
150

Cartons de 50 et 25

GRILLES ET PADS



GRILLES ABRASIVES

Grains 180/150/120/80/60

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre
406mm

Cartons de 10



PADS

► Blanc – Lustrage


► Beige – Huilage

Diamètre
406mm

Cartons de 5

ACCESSOIRES

Plastor, c'est également une gamme d'accessoires pour vous accompagner dans l'embellissement des parquets.



ACCESSOIRES POUR PRÉPARATION DES SUPPORTS

TOUS SUPPORTS



RACLOIR

- ▶ Synthétique
- ▶ Petit et moyen format

Tailles
25 et 38 mm



LAME POUR RACLOIR

- ▶ Lame de rechange
- ▶ Acier trempé

Tailles
25mm (x2) et 38 mm

ACCESSOIRES POUR APPLICATION

PINCEAUX ET BROSSES



PINCEAU À VITRIFIER

- ▶ Crin nylon

Tailles
28 - 18 - 8 cm



SPALTERS

- ▶ Virole inoxydable

Tailles
10 - 15 - 20 cm



SPALTERS BLEUS

- ▶ Soie spéciale pour les vitrificateurs PUR-T®

Tailles
10 - 15 cm



NETTOYANT MATERIEL D'APPLICATION

- ▶ Nettoie et dégrasse tous matériels d'application

1L - 5L

ACCESSOIRES POUR APPLICATION

ROULEAUX



MANCHONS

- ▶ Poils 12 mm



MANCHONS

- ▶ Poils 10mm



MANCHON LAQUEUR

- ▶ Poils 4mm



MONTURE POUR MANCHONS

Tailles
250 et 500 mm



PERCHE TÉLESCOPIQUE

- ▶ Système block



COUTEAU POUR NETTOYER LES ROULEAUX

CHIFFONS



SAC DE CHIFFONS

Poids
1kg

Tailles
250 et 500 mm

Tailles
250 et 500 mm

Taille
250 mm

Tailles
250 et 500 mm

Tailles
110 à 200 cm

ACCESSOIRES POUR APPLICATION

DIVERS



POT DOSEUR



AUGE À VITRIFIER

Tailles
12L et 35L



SACHES À VERNIR POUR AUGES

Paquet de 50



SCOTCH DE MASQUAGE PAPIER

Tailles
Rouleau 38mm x50M

ACCESSOIRES DE PROTECTION

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



MASQUE POUSSIÈRES ET SOLVANTS

- ▶ 4251 de 3M



MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FINES

- ▶ FFP2 9322 de 3M



GANTS LATEX

Taille L

ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN



KIT D'ENTRETIEN PARQUETS

- ▶ Microfibre pour dé poussiérage, lavage et application du Raviveur Métallisant et de l'huile entretien Aquanat®
- ▶ Manche Balai Entretien, tête de lavage + microfibre et recharge microfibre

ACCESSOIRES POUR COLLES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



LINGETTES SWIPEX

- ▶ Nettoyant ultrapuissant

Boîte de 100

ACCESSOIRES POUR COLLAGE



SPATULES

- ▶ B11

- ▶ B16



PISTOLETS

- ▶ Pour poche de 600mL



PLASTOR

Depuis 1957

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX.



Plastor, c'est aussi une équipe dédiée à votre service au quotidien pour bâtir un partenariat complet.

Notre expertise dans l'intégralité de l'univers du bois vous assure une réponse rapide et des conseils appropriés aux spécificités de chacun de vos chantiers.

Retrouvez nos solutions sur : www.plastor.com



SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10

Fax : 03 84 44 63 18

PLASTOR - service Technique B.P 1
39210 Domblans



SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58

Commandes par mail : cecil.commandes@v33.com



SIÈGE SOCIAL

Rue de la Croix Bernard

39210 Domblans

Téléphone standard : 03 84 35 00 33

E-mail : plastor@v33.com